

**A 04. VILNIAUS, PALANGOS, KAUNO,
ŠIAULIŲ IR PALUKNYS / AV AERODROMŲ
KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO AUKŠČIAI,
NAUDOJIMO IR KILIMO MINIMUMAI**

**A 04. OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE
(HEIGHT), OPERATING AND TAKE-OFF
MINIMA FOR VILNIUS, PALANGA, KAUNAS,
ŠIAULIAI AND PALUKNYS/AV AERODROMES**

Pakeičia / Replaces AIC: A 08/25

Panaikina / Cancels AIC: NIL

Lietuvos Transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 2BE-288, patvirtinti Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių ir Paluknys / AV aerodromų kliūčių perskridimo aukščiai, naudojimo ir kilimo minimumai (pridedama):

1 Priedas. Vilniaus aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).

2 Priedas. Vilniaus aerodromo naudojimo minimumai.

3 Priedas. Vilniaus aerodromo kilimo minimumai.

4 Priedas. Kauno aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).

5 Priedas. Kauno aerodromo naudojimo minimumai.

6 Priedas. Kauno aerodromo kilimo minimumai.

7 Priedas. Palangos aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).

8 Priedas. Palangos aerodromo naudojimo minimumai.

9 Priedas. Palangos aerodromo kilimo minimumai.

10 Priedas. Šiaulių aerodromo kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).

11 Priedas. Šiaulių aerodromo naudojimo minimumai.

12 Priedas. Šiaulių aerodromo kilimo minimumai.

13 Priedas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos aerodromo (Paluknys / AV) kliūčių perskridimo leistini absoliutieji aukščiai (OCA), kliūčių perskridimo leistini aukščiai (OCH).

14 Priedas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos aerodromo (Paluknys / AV) naudojimo minimumai.

15 Priedas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos aerodromo (Paluknys / AV) kilimo minimumai.

- PABAIGA -

Pursuant to Order No. 2BE-288 of director of Lithuanian Transport Safety Administration issued on 11 September 2020, the following Obstacle Clearance Altitude (Height), Operating and Take-off minima for Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai and Paluknys/AV aerodromes are approved (attached):

Appendix 1. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for Vilnius aerodrome.

Appendix 2. Operating minima for Vilnius aerodrome.

Appendix 3. Take-off minima for Vilnius aerodrome.

Appendix 4. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for Kaunas aerodrome.

Appendix 5. Operating minima for Kaunas aerodrome.

Appendix 6. Take-off minima for Kaunas aerodrome.

Appendix 7. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for Palanga aerodrome.

Appendix 8. Operating minima for Palanga aerodrome.

Appendix 9. Take-off minima for Palanga aerodrome.

Appendix 10. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for Šiauliai aerodrome.

Appendix 11. Operating minima for Šiauliai aerodrome.

Appendix 12. Take-off minima for Šiauliai aerodrome.

Appendix 13. Obstacle clearance altitude (height) OCA, OCH for State border guard service Aviation unit under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (Paluknys/AV) aerodrome.

Appendix 14. Operating minima for State border guard service Aviation unit under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (Paluknys/AV) aerodrome.

Appendix 15. Take-off minima for State border guard service Aviation unit under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (Paluknys/AV) aerodrome.

- END -

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

VILNIAUS AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)

OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR VILNIUS AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		OCA(H), FT			
RWY 01	ILS CAT II	728' (133')	745' (150')	757' (162')	771' (176')
	ILS CAT I	819' (224')	831' (236')	863' (268')	873' (278')
	LPV	896' (301')	909' (314')	917' (322')	927' (332')
	LNAV/VNAV	930' (330')	940' (350')	950' (350')	960' (360')
	LOC	980' (380')	980' (380')	980' (380')	980' (380')
	LNAV	1050' (450')	1050' (450')	1050' (450')	1050' (450')
	VOR	1060' (470')	1060' (470')	1060' (470')	1060' (470')
RWY 19	ILS CAT I	917' (268')	930' (281')	938' (289')	948' (299')
	LPV	933' (284')	945' (296')	953' (304')	964' (315')
	LNAV/VNAV	940' (290')	950' (300')	960' (310')	970' (320')
	LOC	1050' (400')	1050' (400')	1050' (400')	1050' (400')
	LNAV	1070' (420')	1070' (420')	1070' (420')	1070' (420')
	VOR	1190' (540')	1190' (540')	1190' (540')	1190' (540')

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

VILNIAUS AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

OPERATING MINIMA FOR VILNIUS AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra Approach procedure		Orlaivio greičio kategorija/Aircraft speed category			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS ¹ ir/and NALS ²)			
RWY 01	ILS CAT II	728' (133') R400	745' (150') R450	757' (162') R450	771' (176') R450
	ILS CAT I	819' (224') R550 R1200	831' (236') R550 R1200	863' (268') R600 R1300	873' (278') R600 R1300
	LPV	896' (301') R700 R1400	909' (314') R700 R1400	917' (322') R800 R1500	927' (332') R800 R1500
	LNAV/VNAV	930' (330') R800 R1500	940' (350') R900 R1500	950' (350') R900 R1600	960' (360') R900 R1600
	LOC	980' (380') R1000 R1500	980' (380') R1000 R1500	980' (380') R1000 R1700	980' (380') R1000 R1700
	LNAV	1050' (450') R1400 R1500	1050' (450') R1400 R1500	1050' (450') R1400 R2100	1050' (450') R1400 R2100
	VOR	1060' (470') R1500 R2100	1060' (470') R1500 R2100	1060' (470') R1900 R2600	1060' (470') R1900 R2600
RWY 19	ILS CAT I	917' (268') R600 R1300	930' (281') R650 R1400	938' (289') R650 R1400	948' (299') R650 R1400
	LPV	933' (284') R650 R1400	945' (296') R650 R1400	953' (304') R700 R1400	964' (315') R700 R1400
	LNAV/VNAV	940' (290') R650 R1400	950' (300') R650 R1400	960' (310') R700 R1400	970' (320') R700 R1400
	LOC	1050' (400') R1000 R1500	1050' (400') R1000 R1500	1050' (400') R1000 R1800	1050' (400') R1000 R1800
	LNAV	1070' (420') R1200 R1500	1070' (420') R1200 R1500	1070' (420') R1200 R1900	1070' (420') R1200 R1900
	VOR	1190' (540') R1500 R2100	1190' (540') R1500 R2100	1190' (540') R2100 R2800	1190' (540') R2100 R2800

¹FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema/full approach lighting system²NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/no approach lighting system

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

VILNIAUS AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

TAKE-OFF MINIMA FOR VILNIUS AERODROME

Kilimui/Take off RWY 01, 19					
LVP turi galioti/ <i>must be valid</i>				RCLM	NIL
RL, RCLL ir mult./and mult. RVR reik.	HIRL ir/and RCLL	HIRL ar/or CL		(tik dieną/day only) ar/or RL	(tik dieną/day only)
A	150 m	200 m	250 m	400 m	500 m
B					
C					
D	200 m	250 m	300 m		

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

**KAUNO AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ
PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR KAUNAS AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		OCA(H), FT			
RWY 08	ILS CAT I	505' (266')	518' (279')	526' (287')	536' (297')
	LPV	513' (274')	526' (287')	534' (295')	544' (305')
	LNAV/VNAV	520' (280')	530' (290')	540' (300')	550' (310')
	LOC	640' (400')	640' (400')	640' (400')	640' (400')
	LNAV	640' (400')	640' (400')	640' (400')	640' (400')
	VOR	780' (540')	780' (540')	780' (540')	780' (540')
	NDB	640' (400')	640' (400')	640' (400')	640' (400')
	NDB (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i>)	650' (410')	650' (410')	650' (410')	650' (410')
RWY 26	ILS CAT II	413' (155')	431' (173')	442' (184')	457' (199')
	ILS CAT I	511' (253')	524' (266')	532' (274')	542' (284')
	LPV	524' (266')	536' (278')	544' (286')	554' (296')
	LNAV/VNAV	530' (270')	540' (280')	550' (290')	560' (300')
	LOC	630' (370')	630' (370')	630' (370')	630' (370')
	LNAV	640' (390')	640' (390')	640' (390')	640' (390')
	VOR	640' (390')	640' (390')	640' (390')	640' (390')
	NDB	640' (390')	640' (390')	640' (390')	640' (390')
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i>		730' (470')	760' (500')	1230' (970')	Netaikoma <i>Not applicable</i>

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

KAUNO AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

OPERATING MINIMA FOR KAUNAS AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS ¹ ir/and NALS ²)			
RWY 08	ILS CAT I	505' (266') R600 R1300	518' (279') R600 R1300	526' (287') R650 R1400	536' (297') R650 R1400
	LPV	513' (274') R600 R1300	526' (287') R650 R1400	534' (295') R650 R1400	544' (305') R700 R1400
	LNAV/VNAV	520' (280') R600 R1300	530' (290') R650 R1400	540' (300') R650 R1400	550' (310') R700 R1400
	LOC	640' (400') R1100 R1500	640' (400') R1100 R1500	640' (400') R1100 R1800	640' (400') R1100 R1800
	LNAV	640' (400') R1100 R1500	640' (400') R1100 R1500	640' (400') R1100 R1800	640' (400') R1100 R1800
	VOR	780' (540') R1500 R2100	780' (540') R1500 R2100	780' (540') R2100 R2800	780' (540') R2100 R2800
	NDB	640' (400') R1100 R1500	640' (400') R1100 R1500	640' (400') R1100 R1800	640' (400') R1100 R1800
	NDB (kai negautas SDF/when SDF not received)	650' (410') R1400 R2100	650' (410') R1400 R2100	650' (410') R1600 R2300	650' (410') R1600 R2300
RWY 26	ILS CAT II	413' (155') R450	431' (173') R450	442' (184') R450	457' (199') R500
	ILS CAT I	511' (253') R600 R1300	524' (266') R600 R1300	532' (274') R600 R1300	542' (284') R650 R1400
	LPV	524' (266') R600 R1300	536' (278') R600 R1300	544' (286') R650 R1400	554' (296') R650 R1400
	LNAV/VNAV	530' (270') R600 R1300	540' (280') R600 R1300	550' (290') R650 R1400	560' (300') R650 R1400
	LOC	630' (370') R1000 R1500	630' (370') R1000 R1500	630' (370') R1000 R1700	630' (370') R1000 R1700

	LNAV	640' (390') R1100 R1500	640' (390') R1100 R1500	640' (390') R1100 R1800	640' (390') R1100 R1800
	VOR	640' (390') R1100 R1800	640' (390') R1100 R1800	640' (390') R1100 R1800	640' (390') R1100 R1800
	NDB	640' (390') R1100 R1500	640' (390') R1100 R1500	640' (390') R1100 R1800	640' (390') R1100 R1800
Artējimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i> matomumas, m/ <i>visibility, m</i>		730' (470') 1500	760' (500') 1600	1230' (970') 3800	Netaikoma <i>Not applicable</i>

¹FALS – visa artējimo tūpti apšvīetimo sistēma/*full approach lighting system*

²NALS – artējimo tūpti apšvīetimo sistēmas nebūvīmas/*no approach lighting system*

KAUNO AERODROMO KILIMO MINIMUMAI**TAKE-OFF MINIMA FOR KAUNAS AERODROME**

Kilimui/Take off RWY 08, 26					
LVP turi galioti/<i>must be valid</i>				RCLM	NIL
RL, RCLL ir mult./and mult. RVR reik.	HIRL ir/and RCLL	HIRL ar/or CL	(tik dieną/day only) ar/or RL	(tik dieną/day only)	(tik dieną/day only)
A	150 m	200 m	250 m	400 m	500 m
B					
C					
D	200 m	250 m	300 m		

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

**PALANGOS AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ
PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR PALANGA AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		OCA(H), FT			
RWY 01	LPV	287' (254')	299' (266')	308' (275')	318' (285')
	LNAV/VNAV	300' (270')	320' (280')	320' (290')	340' (300')
	LNAV	430' (400')	430' (400')	430' (400')	430' (400')
	NDB	420' (390')	420' (390')	420' (390')	420' (390')
	NDB (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i>)	430' (400')	430' (400')	430' (400')	430' (400')
RWY 19	ILS CAT I	287' (255')	299' (267')	307' (275')	317' (285')
	LOC	410' (380')	410' (380')	410' (380')	410' (380')
	LNAV	420' (390')	420' (390')	420' (390')	420' (390')
	NDB	420' (390')	420' (390')	420' (390')	420' (390')
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i>		490' (450')	740' (710')	870' (840')	Netaikoma <i>Not applicable</i>

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PALANGOS AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

OPERATING MINIMA FOR PALANGA AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS ¹ ir/and NALS ²)			
RWY 01	LPV	287' (254') R600 R1300	299' (266') R600 R1300	308' (275') R600 R1300	318' (285') R650 R1400
	LNAV/VNAV	300' (270') R600 R1300	320' (280') R600 R1300	320' (290') R650 R1400	340' (300') R650 R1400
	LNAV	430' (400') R1100 R1500	430' (400') R1100 R1500	430' (400') R1100 R1800	430' (400') R1100 R1800
	NDB	420' (390') R1100 R1500	420' (390') R1100 R1500	420' (390') R1100 R1800	420' (390') R1100 R1800
	NDB (kai negautas SDF/when SDF not received)	430' (400') R1300 R2000	430' (400') R1300 R2000	430' (400') R1500 R2200	430' (400') R1500 R2200
RWY 19	ILS CAT I	287' (255') R600 R1300	299' (267') R600 R1300	307' (275') R600 R1300	317' (285') R650 R1400
	LOC	410' (380') R1000 R1500	410' (380') R1000 R1500	410' (380') R1000 R1700	410' (380') R1000 R1700
	LNAV	420' (390') R1100 R1500	420' (390') R1100 R1500	420' (390') R1100 R1800	420' (390') R1100 R1800
	NDB	420' (390') R1100 R1500	420' (390') R1100 R1500	420' (390') R1100 R1800	420' (390') R1100 R1800
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i> matomumas, m/visibility, m		490' (450') 1500	740' (710') 3600	870' (840') 3600	Netaikoma <i>Not applicable</i>

¹FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema/full approach lighting system²NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/no approach lighting system

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PALANGOS AERODROMO KILIMO MINIMUMAI**TAKE-OFF MINIMA FOR PALANGA AERODROME**

Kilimui/Take off RWY 01, 19			
LVP turi galioti/must be valid		RCLM (tik diena/day only) ar/or RL	NIL (tik diena/day only)
RCLM (tik diena/day only) ar/or RL			
A	250 m	400 m	500 m
B			
C			
D	300 m		

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

**ŠIAULIŲ AERODROMO KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ
PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR ŠIAULIAI AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		OCA(H), FT			
RWY 14L	ILS CAT I	602' (155')	614' (167')	623' (176')	633' (186')
	LOC	830' (380')	830' (380')	830' (380')	830' (380')
	LOC (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i>)	1000' (550')	1000' (550')	1000' (550')	1000' (550')
	LNAV	990' (540')	990' (540')	990' (540')	990' (540')
	VOR	840' (390')	840' (390')	840' (390')	840' (390')
	VOR (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i>)	1000' (550')	1000' (550')	1000' (550')	1000' (550')
RWY 32R	ILS CAT I	603' (162')	615' (174')	623' (182')	634' (193')
	LOC	760' (320')	760' (320')	760' (320')	760' (320')
	LNAV	800' (350')	800' (350')	800' (350')	800' (350')
	VOR	930' (480')	930' (480')	930' (480')	930' (480')
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i>		880' (440')	1160' (710')	1260' (810')	1260' (810')

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

ŠIAULIŲ AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

OPERATING MINIMA FOR ŠIAULIAI AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>			
		A	B	C	D
		DA(H), MDA(H) / RVR (FALS ¹ ir/and NALS ²)			
RWY 14L	ILS CAT I	647' (200') R550 R1200	647' (200') R550 R1200	647' (200') R550 R1200	647' (200') R550 R1200
	LOC	830' (380') R1000 R1500	830' (380') R1000 R1500	830' (380') R1000 R1700	830' (380') R1000 R1700
	LOC (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i>)	1000' (550') R2000 R2700	1000' (550') R2000 R2700	1000' (550') R2200 R2900	1000' (550') R2200 R2900
	LNAV	990' (540') R1500 R1500	990' (540') R1500 R1500	990' (540') R1700 R2400	990' (540') R1700 R2400
	VOR	840' (390') R1100 R1500	840' (390') R1100 R1500	840' (390') R1100 R1800	840' (390') R1100 R1800
	VOR (kai negautas SDF/ <i>when SDF not received</i>)	1000' (550') R2000 R2700	1000' (550') R2000 R2700	1000' (550') R2200 R2900	1000' (550') R2200 R2900
RWY 32R	ILS CAT I	641' (200') R550 R1200	641' (200') R550 R1200	641' (200') R550 R1200	641' (200') R550 R1200
	LOC	760' (320') R750 R1400	760' (320') R750 R1400	760' (320') R750 R1400	760' (320') R750 R1400
	LNAV	800' (350') R900 R1500	800' (350') R900 R1500	800' (350') R900 R1600	800' (350') R900 R1600
	VOR	930' (480') R1700 R2600	930' (480') R1700 R2600	930' (480') R1900 R2600	930' (480') R1900 R2600
Artėjimas tūpti ratu <i>Circling Approach</i>		880' (440') 1500 m	1160' (710') 2400 m	1260' (810') 3600 m	1260' (810') 3600 m

¹FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema/*full approach lighting system*²NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/*no approach lighting system*

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

ŠIAULIŲ AERODROMO KILIMO MINIMUMAI

TAKE-OFF MINIMA FOR ŠIAULIAI AERODROME

Kilimui/ <i>Take off</i> RWY 14L, 32R			
LVP turi galioti/ <i>must be valid</i>		RCLM (tik dieną/ <i>only day</i>) ar/ <i>or</i> RL	NIL (tik dieną/ <i>only day</i>)
RCLM ir/ <i>and</i> RL			
A	250 m	400 m	500 m
B			
C			
D	300 m		

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS AVIACIJOS VALDYBOS AERODROMO (PALUKNYS / AV) KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO
LEISTINI ABSOLIUTIEJI AUKŠČIAI (OCA), KLIŪČIŲ PERSKRIDIMO LEISTINI AUKŠČIAI (OCH)**

**OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (HEIGHT) OCA, OCH FOR STATE BORDER GUARD SERVICE
AVIATION UNIT UNDER THE MINISTRY OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
(PALUKNYS/AV) AERODROME**

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>
		H
		OCA(H), FT
RWY 14	LNAV	940' (470')

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS AVIACIJOS VALDYBOS AERODROMO (PALUKNYS / AV) NAUDOJIMO MINIMUMAI**

**OPERATING MINIMA FOR STATE BORDER GUARD SERVICE AVIATION UNIT UNDER THE MINISTRY
OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
(PALUKNYS/AV) AERODROME**

Artėjimo tūpti procedūra <i>Approach procedure</i>		Orlaivio greičio kategorija/ <i>Aircraft speed category</i>
		H
		MDA(H) / RVR (NALS¹)
RWY 14	LNAV	940' (470') R1000

¹ NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/*no approach lighting system*

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

**VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJOS AVIACIJOS VALDYBOS AERODROMO (PALUKNYS / AV) KILIMO MINIMUMAI**

**TAKE-OFF MINIMA FOR STATE BORDER GUARD SERVICE AVIATION UNIT UNDER THE MINISTRY OF
INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
(PALUKNYS/AV) AERODROME**

Kilimui/Take off RWY 32			
RWY kraštų / FATO šviesos, centrinės linijos žymėjimas, atitinkama RVR informacija <i>RWY edge/FATO lighting, CL marking, relevant RVR INFO</i>		Žiburių nėra, žymėjimo nėra (tik dieną) <i>No lighting, no marking (only day)</i>	Žymėjimo nėra (naktį) <i>No marking (at night)</i>
H	400 m	400 m arba nutraukto kilimo nuotolis (pagal tai, kuris didesnis) <i>400 m or rejected take-off distance (whichever is greater)</i>	800 m

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK