KAUNO AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

OPERATING MINIMA FOR KAUNAS AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra *Approach procedure*		Orlaivio greičio kategorija/*Aircraft speed category*			
		A	B	C	D
		DA(H), **MDA**(H) / RVR (**FALS**[1] ir/*and* NALS[2])			
RWY 08	ILS CAT I	**505'** (266') **R600** R1300	**518'** (279') **R600** R1300	**526'** (287') **R650** R1400	**536'** (297') **R650** R1400
	LPV	**516'** (277') **R600** R1300	**528'** (289') **R650** R1400	**536'** (297') **R650** R1400	**547'** (308') **R700** R1400
	LNAV/VNAV	**520'** (280') **R600** R1300	**530'** (290') **R650** R1400	**540'** (300') **R650** R1400	**550'** (310') **R700** R1400
	LOC	**640'** (400') **R1100** R1500	**640'** (400') **R1100** R1500	**640'** (400') **R1100** R1800	**640'** (400') **R1100** R1800
	LNAV	**640'** (400') **R1100** R1500	**640'** (400') **R1100** R1500	**640'** (400') **R1100** R1800	**640'** (400') **R1100** R1800
	VOR	**780'** (540') **R1500** R2100	**780'** (540') **R1500** R2100	**780'** (540') **R2100** R2800	**780'** (540') **R2100** R2800
	NDB	**640'** (400') **R1100** R1500	**640'** (400') **R1100** R1500	**640'** (400') **R1100** R1800	**640'** (400') **R1100** R1800
	NDB (kai negautas SDF/*when SDF not received)*	**650'** (410') **R1400** R2100	**650'** (410') **R1400** R2100	**650'** (410') **R1600** R2300	**650'** (410') **R1600** R2300
RWY 26	ILS CAT II	**413'** (155') **R450**	**431'** (173') **R450**	**442'** (184') **R450**	**457'** (199') **R500**
	ILS CAT I	**511'** (253') **R600** R1300	**524'** (266') **R600** R1300	**532'** (274') **R600** R1300	**542'** (284') **R650** R1400
	LPV	**524'** (266') **R600** R1300	**536'** (278') **R600** R1300	**544'** (286') **R650** R1400	**554'** (296') **R650** R1400
	LNAV/VNAV	**530'** (270') **R600** R1300	**540'** (280') **R600** R1300	**550'** (290') **R650** R1400	**560'** (300') **R650** R1400
	LOC	**630'** (370') **R1000** R1500	**630'** (370') **R1000** R1500	**630'** (370') **R1000** R1700	**630'** (370') **R1000** R1700

	LNAV	**640'** (390') **R1100** R1500	**640'** (390') **R1100** R1500	**640'** (390') **R1100** R1800	**640'** (390') **R1100** R1800
	VOR	**640'** (390') **R1100** R1800	**640'** (390') **R1100** R1800	**640'** (390') **R1100** R1800	**640'** (390') **R1100** R1800
	NDB	**640'** (390') **R1100** R1500	**640'** (390') **R1100** R1500	**640'** (390') **R1100** R1800	**640'** (390') **R1100** R1800
Artėjimas tūpti ratu *Circling Approach* matomumas, m/*visibility, m*		**730'** (470') 1500	**760'** (500') 1600	**1230'** (970') 3800	Netaikoma *Not applicable*

[1]FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema/*full approach lighting system*
[2]NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/*no approach lighting system*