ŠIAULIŲ AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

OPERATING MINIMA FOR ŠIAULIAI AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra *Approach procedure*		Orlaivio greičio kategorija/*Aircraft speed category*			
		A	B	C	D
		DA(H), **MDA**(H) / RVR (**FALS**[1] ir/*and* NALS[2])			
RWY 14L	ILS CAT I	**647'** (200') **R550** R1200	**647'** (200') **R550** R1200	**647'** (200') **R550** R1200	**647'** (200') **R550** R1200
	LOC	**830'** (380') **R1000** R1500	**830'** (380') **R1000** R1500	**830'** (380') **R1000** R1700	**830'** (380') **R1000** R1700
	LOC (kai negautas SDF/*when SDF not recieved)*	**1000'** (550') **R2000** R2700	**1000'** (550') **R2000** R2700	**1000'** (550') **R2200** R2900	**1000'** (550') **R2200** R2900
	LNAV	**990'** (540') **R1500** R1500	**990'** (540') **R1500** R1500	**990'** (540') **R1700** R2400	**990'** (540') **R1700** R2400
	VOR	**840'** (390') **R1100** R1500	**840'** (390') **R1100** R1500	**840'** (390') **R1100** R1800	**840'** (390') **R1100** R1800
	VOR (kai negautas SDF/*when SDF not received)*	**1000'** (550') **R2000** R2700	**1000'** (550') **R2000** R2700	**1000'** (550') **R2200** R2900	**1000'** (550') **R2200** R2900
RWY 32R	ILS CAT I	**641'** (200') **R550** R1200	**641'** (200') **R550** R1200	**641'** (200') **R550** R1200	**641'** (200') **R550** R1200
	LOC	**760'** (320') **R750** R1400	**760'** (320') **R750** R1400	**760'** (320') **R750** R1400	**760'** (320') **R750** R1400
	LNAV	**800'** (350') **R900** R1500	**800'** (350') **R900** R1500	**800'** (350') **R900** R1600	**800'** (350') **R900** R1600
	VOR	**930'** (480') **R1700** R2600	**930'** (480') **R1700** R2600	**930'** (480') **R1900** R2600	**930'** (480') **R1900** R2600
Artėjimas tūpti ratu *Circling Approach*		**880'** (440') 1500 m	**1160'** (710') 2400 m	**1260'** (810') 3600 m	**1260'** (810') 3600 m

[1]FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema/*full approach lighting system*
[2]NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/*no approach lighting system*