PALANGOS AERODROMO NAUDOJIMO MINIMUMAI

OPERATING MINIMA FOR PALANGA AERODROME

Artėjimo tūpti procedūra *Approach procedure*		Orlaivio greičio kategorija/*Aircraft speed category*			
		A	B	C	D
		DA(H), **MDA**(H) / RVR (**FALS**[1] ir/*and* NALS[2])			
RWY 01	LPV	**300'** (267') **R600** R1300	**312'** (279') **R600** R1300	**320'** (287') **R650** R1400	**331'** (298') **R650** R1400
	LNAV/VNAV	**300'** (270') **R600** R1300	**320'** (280') **R600** R1300	**320'** (290') **R650** R1400	**340'** (300') **R650** R1400
	LNAV	**430'** (400') **R1100** R1500	**430'** (400') **R1100** R1500	**430'** (400') **R1100** R1800	**430'** (400') **R1100** R1800
	NDB	**420'** (390') **R1100** R1500	**420'** (390') **R1100** R1500	**420'** (390') **R1100** R1800	**420'** (390') **R1100** R1800
	NDB (kai negautas SDF/*when SDF not received)*	**430' (400')** **R1300** R2000	**430' (400')** **R1300** R2000	**430' (400')** **R1500** R2200	**430'** (400') **R1500** R2200
RWY 19	ILS CAT I	**287'** (255') **R600** R1300	**299'** (267') **R600** R1300	**307'** (275') **R600** R1300	**317'** (285') **R650** R1400
	LOC	**410'** (380') **R1000** R1500	**410'** (380') **R1000** R1500	**410'** (380') **R1000** R1700	**410'** (380') **R1000** R1700
	LNAV	**420'** (390') **R1100** R1500	**420'** (390') **R1100** R1500	**420'** (390') **R1100** R1800	**420'** (390') **R1100** R1800
	NDB	**420'** (390') **R1100** R1500	**420'** (390') **R1100** R1500	**420'** (390') **R1100** R1800	**420'** (390') **R1100** R1800
Artėjimas tūpti ratu *Circling Approach* matomumas, m/*visibility, m*		**490'** (450') 1500	**740'** (710') 3600	**870'** (840') 3600	Netaikoma *Not applicable*

[1]FALS – visa artėjimo tūpti apšvietimo sistema/*full approach lighting system*
[2]NALS – artėjimo tūpti apšvietimo sistemos nebuvimas/*no approach lighting system*